



316

304

NRS

KOŃCÓWKA DO WĘŻY Z PRZYŁĄCZEM TYPU NAKRĘTKA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM RD (DIN 405)

System mocowania skorupowy do DIN 2817.
Ciśnienie pracy do 16 bar, zawsze przy wykorzystaniu odpowiednich węży.
Opisy znaczeń i wymiarów gwintów znajdują się
w specjalnej tabeli informacyjnej gwintów.

Standardowe wykonania materiałowe: 316 – stal nierdzewna 1.4408, 304 – stal 1.4301

Uszczelnienia standardowe: NBR – w 304, PTFE – w 316

Inne dostępne uszczelnienia: na zapytanie

Średnica wew. węża	Gwint	Materiał wykonania	Uszczelnienie	Nr artykułu
13	RD 34 X 1/8"	316	PTFE	NRSGA04PTFW013
19	RD 44 X 1/6"	316	PTFE	NRSGB04PTFW019
25	RD 52 X 1/6"	316	PTFE	NRSGC04PTFW025
25	RD 52 X 1/6"	304	NBR	NRSGC03NBRW025
32	RD 58 X 1/6"	316	PTFE	NRSGD04PTFW032
32	RD 58 X 1/6"	304	NBR	NRSGD03NBRW032
38	RD 65 X 1/6"	316	PTFE	NRSGE04PTFW038
38	RD 65 X 1/6"	304	NBR	NRSGE03NBRW038
40	RD 65 X 1/6"	304	NBR	NRSGE03NBRW040
50	RD 78 X 1/6"	316	PTFE	NRSGF04PTFW050
50	RD 78 X 1/6"	304	NBR	NRSGF03NBRW050
65	RD 95 X 1/6"	304	NBR	NRSGG03NBRW065
75	RD 110 X 1/4"	304	NBR	NRSGH03NBRW075
100	RD 130 X 1/4"	304	NBR	NRSGI03NBRW100