



# AL MS SS STORZ

KOŃCÓWKA DO WĘŻY Z PRZYŁĄCZEM TYPU STORZ, DO MOCOWANIA NA WĄŻ ZA POMOCĄ OPASEK. CIŚNIENIE PRACY DO 10 BAR ZAWSZE PRZY WYKORZYSTANIU ODPOWIEDNIH WĘŻY. UWAGA JEŻELI ZŁĄCZE PODLEGA RUCHOM DYNAMICZNYM NP. PRZEZ SZARPANIE WĘŻEM POD CIŚNIENIEM, WSKAZANE JEST ZASTOSOWANIE NA POŁĄCZENIE ZŁĄCZA OPASEK ZABEZPIELAJĄCYCH PRZED ROZŁĄCZENIEM SZYBKOZŁĄCZA-OSTZ.

**Standardowe wykonanie materiałowe:** AL – aluminium, MS – mosiądz, SS – stal nierdzewna.

**Uszczelnienia standardowe:** NBR (nityl) w AL i MS, VI (viton) w SS. Uszczelnienia można wymieniać w określonych złączach stosując inne od podstawowych, specyfikacja wg strony katalogowej uszczelek złącz storz - UST.

Wielkość złącza	Rozstaw zaczeów (mm)	Średnica wew. węża (mm)	Materiał wykonania	Nr artykułu
25	31	25	Al	KASTZ001
25	31	25	Ms	KASTZ002
32	44	32	Al	KASTZ003
32	44	32	Ms	KASTZ004
38	51	25	Ms	KASTZ005
38	51	38	Al	KASTZ006
38	51	38	Ms	KASTZ007
52	66	42	Al	KASTZ008
52	66	52	Al	KASTZ009
52	66	25	Ms	KASTZ010
52	66	52	Ms	KASTZ011
52	66	52	SS	KASTZ012
65	81	38	Al	KASTZ013
65	81	38	Ms	KASTZ014
65	81	52	Al	KASTZ015
65	81	52	Ms	KASTZ016
65	81	52	SS	KASTZ017
65	81	65	Al	KASTZ018

Wielkość złącza	Rozstaw zaczepów (mm)	Średnica wew. węża (mm)	Materiał wykonania	Nr artykułu
65	81	65	SS	KASTZ019
75	89	75	Al	KASTZ020
75	89	65	Ms	KASTZ021
75	89	65	SS	KASTZ022
75	89	75	Ms	KASTZ023
75	89	75	SS	KASTZ024
90	105	90	Al	KASTZ025
100	115	101	Al	KASTZ026
110	133	90	Al	KASTZ027
110	133	100	Al	KASTZ028
110	133	110	Al	KASTZ029
110	133	100	Ms	KASTZ030
110	133	110	Ms	KASTZ031
110	133	110	SS	KASTZ032
125	148	125	Al	KASTZ033
125	148	125	SS	KASTZ034
135	159	135	Al	KASTZ035
150	160	150	Al	KASTZ036
150	160	150	Ms	KASTZ037
150	160	150	SS	KASTZ038
165	188	152	Al	KASTZ039
205	220	205	Al	KASTZ040
250	278	260	Al	KASTZ041