



TRELLBLAST S



TUBA WEWNĘTRZNA

czarny, gładki, odporny na zużycie
kauczuk naturalny NR

WZMOCNIENIE

włókna syntetyczne

POWŁOKA ZEWNĘTRZNA

odporne na zużycie oraz
na warunki pogodowe SBR,
w kolorze czarnym, z teksturą

ZASTOSOWANIE

Wąż gumowy do czyszczenia i śrutowania odlewów, metali, kamienia i powierzchni betonowych.

ZALETY

niewielka waga węża;
łatwa obsługa oraz dobra elastyczność;
wewnętrzna tuba przewodząca, zwiększająca
bezpieczeństwo operatora podczas użytkowania węża;

OPIS TECHNICZNY

Zakres temperatury: od - 30°C do + 70°C

Właściwości elektryczne:

przewodni elektrycznie, rezystancja poniżej $2 \cdot 10^6 \Omega/m$

Standard: odporność na ścieranie tuby $< 70 \text{mm}^3$,
zgodnie z normą DIN 53516

OZNAKOWANIE

TRELLBLAST R $< 2 \cdot 10^6 \Omega/m$

KOLOR POWŁOKI

Czarny



TRELLBLAST S

Średnica wewnętrzna	Grubość ścianki	Średnica zewnętrzna	Ciśnienie pracy	Min. ciśnienie rozrywające	Promień gięcia	Waga	Numer artykułu
mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	
13	7.00 +/- 0,5	27.0 +/- 1,0	10	30	65	0.56	TRELLBLAS S 13
16	7.00 +/- 0,5	30.0 +/- 1,0	10	30	80	0.68	TRELLBLAS S 16
19	7.50 +/- 0,5	34.0 +/- 1,0	10	30	100	0.74	TRELLBLAS S 19
25	7.50 +/- 0,5	39.0 +/- 1,0	10	30	125	0.86	TRELLBLAS S 25
32	8.00 +/- 0,5	48.0 +/- 1,0	10	30	160	1.30	TRELLBLAS S 32