



## KOŃCÓWKA DO WĘŻY Z PRZYŁĄCZEM TYPU KAMLOC ŻEŃSKI

Końcówka do węży z przyłączem typu kamloc żeński  
(system mocowania skorupowy do DIN 2817).  
Ciśnienie pracy do 10 bar przy wykorzystaniu  
odpowiednich węży.

**Standardowe wyk. materiałowe:** PP – polipropylen/ AL – aluminium/ MS – mosiądz/ SS – stal nierdzewna

**Nietypowe wykonania materiałowe:** E-CTFE–stal nierdzewna pokryta tworzywem E-CTFE.

**Uszczelnienia standardowe:** NBR – w AL i PP/ CSM – w SS. Inne dostępne uszczelnienia np. EPDM/ VI/ PTFE-VI/ PTFE-EP.

Standardowe rączki wykonane z MS, rączki z SS dostępne na zamówienie.

Rozmiar	DN (mm)	Materiał wykonania	Waga (kg)	Nr artykułu
1/2"	13x5	SS	0,32	CS101304K01
1/2"	13x5	Ms	0,33	CS101301K01
3/4"	19x6	SS	0,37	CS101904K02
3/4"	19x6	Ms	0,38	CS101901K02
1"	25x6	SS	0,49	CS102504K03
1"	25x6	Ms	0,52	CS102501K03
1"	25x6	Pp	0,24	CS102505K03
1 1/4"	32x6	SS	0,73	CS103204K04
1 1/4"	32x6	Ms	0,75	CS103201K04
1 1/2"	38x6,5	SS	0,85	CS103804K05
1 1/2"	38x6,5	Ms	0,83	CS103801K05
1 1/2"	38x6,5	Pp	0,34	CS103805K05
1 1/2"	40x7	SS	1	CS104004K05
1 1/2"	40x7	Ms	0,98	CS104001K05
2"	50x8	SS	1,15	CS105004K06
2"	50x8	Ms	1,2	CS105001K06
2"	50x8	AL	0,57	CS105002K06
2"	50x8	Pp	0,54	CS105005K06
2 1/2"	63x8	SS	2	CS106304K07



**KOŃCÓWKA DO WĘŻY**  
Z PRZYŁĄCZEM TYPU KAMLOC ŻEŃSKI

Rozmiar	DN (mm)	Materiał wykonania	Waga (kg)	Nr artykułu
"2 1/2"	65x7	Ms	1,7	CS106301K07
"3"	75x8	SS	2,2	CS107504K08
"3"	75x8	Ms	2,5	CS107501K08
"3"	75x8	AL	1	CS107502K08
"4"	100x8	SS	3,8	CS110004K09
"4"	100x8	Ms	4,4	CS110001K09
"4"	100x8	AL	2,15	CS110002K09