



AD



## ZŁĄCZE TYPU KAMLOC MĘSKI Z PRZYŁĄCZEM TYPU GWINT ZEWNĘTRZNY BSP

Złącze typu kamloc męski z przyłączem typu gwint wewnętrzny BSP (DIN ISO 228) z uszczelnieniem płaskim.

Ciśnienie pracy do 10 bar dla AL i do 16 bar dla MS i SS. Opisy oznaczeń i wymiarów gwintów znajdują się w specjalnej tabeli informacyjnej gwintów.

**Standardowe wykonania materiałowe złącza:** MS – mosiądz /SS – stal nierdzewna/ AL – aluminium.

**Nietypowe wykonania materiałowe:** E-CTFE – stal nierdzewna pokryta tworzywem E-CTFE.

**Standardowe uszczelnienia gwintu wewnętrznego BSP (DIN ISO 228):** PUR – w MS i AL / PTFE – w SS.

Rozmiar	Gwint (BSPP)	Materiał wykonania	Waga (kg)	Nr artykułu
0.5"	G 0.5"	SS	0,06	AD1015AD04
0.5"	G 0.5"	MS	0,07	AD1015AD01
0.5"	G 0.5"	AL	0,02	AD1015AD02
0.75"	G 0.75"	SS	0,12	AD1020AE04
0.75"	G 0.75"	MS	0,13	AD1020AE01
0.75"	G 0.75"	AL	0,04	AD1020AE02
1"	G 1"	SS	0,2	AD1025AF04
1"	G 1"	MS	0,19	AD1025AF01
1"	G 1"	AL	0,08	AD1025AF02
1"	G 1"	PP	0,02	AD1025AF05
1.25"	G 1.25"	SS	0,24	AD1032AG04
1.25"	G 1.25"	MS	0,26	AD1032AG01
1.25"	G 1.25"	AL	0,08	AD1032AG02
1.5"	G 1.5"	SS	0,33	AD1040AH04
1.5"	G 1.5"	MS	0,42	AD1040AH01
1.5"	G 1.5"	AL	0,12	AD1040AH02
1.5"	G 1.5"	PP	0,07	AD1040AH05
2"	G 2"	SS	0,48	AD1050AA04
2"	G 2"	MS	0,46	AD1050AA01



AD

**ZŁĄCZE TYPU KAMLOC MĘSKI**  
Z PRZYŁĄCZEM TYPU GWINT ZEWNĘTRZNY BSP

Rozmiar	Gwint (BSPP)	Materiał wykonania	Waga (kg)	Nr artykułu
2"	G 2"	AL	0,16	AD1050AA02
2"	G 2"	PP	0,1	AD1050AA05
2.5"	G 2.5"	SS	0,96	AD1065AI04
2.5"	G 2.5"	MS	0,98	AD1065AI01
2.5"	G 2.5"	AL	0,98	AD1065AI02
3"	G 3"	SS	1,35	AD1080AB04
3"	G 3"	MS	1,3	AD1080AB01
3"	G 3"	AL	0,32	AD1080AB02
4"	G 4"	SS	2,15	AD1100AC04
4"	G 4"	MS	1,7	AD1100AC01
4"	G 4"	AL	0,48	AD1100AC02