



ZŁĄCZE TYPU KAMLOC ŻEŃSKI DO DIN 2828 Z PRZYŁĄCZEM TYPU GWINT WEWNĘTRZNY BSP

Złącze typu Kamloc żeński do DIN 2828 z przyłączem typu gwint wewnętrzny BSP (DIN ISO 228) z uszczelnieniem płaskim.

Ciśnienie pracy do 10 bar dla AL i do 16 bar dla MS i SS.

Opisy oznaczeń i wymiarów gwintów znajdują się w specjalnej tabeli informacyjnej gwintów.

Standardowe wykonania materiałowe złącza: MS – mosiądz/ SS – stal nierdzewna/ AL – aluminium.

Nietypowe wykonania materiałowe: E-CTFE – stal nierdzewna pokryta tworzywem E-CTFE.

Standardowe uszczelnienia gwintu wewnętrznego BSP (DIN ISO 228): PUR – w MS i AL / PTFE – w SS.

Standardowe uszczelnienia złącz kamloc żeński: NBR – w AL i MS/ CSM – w SS.

Rozmiar	Gwint	Materiał wykonania	Waga (kg)	Nr artykułu
0.5"	G 0.5"	SS	0,15	D0101504PTF
0.5"	G 0.5"	MS	0,15	D0101501PUR
0.5"	G 0.5"	AL	0,06	D0101502PUR
0.75"	G 0.75"	SS	0,26	D0102004PTF
0.75"	G 0.75"	MS	0,23	D0102001PUR
0.75"	G 0.75"	AL	0,12	D0102002PUR
1"	G 1"	SS	0,32	D0102504PTF
1"	G 1"	MS	0,35	D0102501PUR
1"	G 1"	AL	0,19	D0102502PUR
1"	G 1"	PP	0,13	
1.25"	G 1.25"	SS	0,56	D0103204PTF
1.25"	G 1.25"	MS	0,54	D0103201PUR
1.25"	G 1.25"	AL	0,31	D0103202PUR
1.5"	G 1.5"	SS	0,76	D0104004PTF
1.5"	G 1.5"	MS	0,68	D0104001PUR
1.5"	G 1.5"	AL	0,35	D0104002PUR
1.5"	G 1.5"	PP	0,24	
2"	G 2"	SS	0,88	D0105004PTF
2"	G 2"	MS	0,91	D0105001PUR



ZŁĄCZE TYPU KAMLOC ŻEŃSKI DO DIN 2828
Z PRZYŁĄCZEM TYPU GWINT WEWNĘTRZNY BSP

Rozmiar	Gwint	Materiał wykonania	Waga (kg)	Nr artykułu
2"	G 2"	AL	0,42	D0105002PUR
2"	G 2"	PP	0,29	
2.5"	G 2.5"	SS	1,25	D0106504PTF
2.5"	G 2.5"	MS	1,15	D0106501PUR
2.5"	G 2.5"	AL	0,46	D0106502PUR
3"	G 3"	SS	1,8	D0108004PTF
3"	G 3"	MS	1,6	D0108001PUR
3"	G 3"	AL	0,79	D0108002PUR
4"	G 4"	SS	2,65	D0110004PTF
4"	G 4"	SS	2,65	D0110004NBR
4"	G 4"	MS	2,35	D0110001PUR
4"	G 4"	AL	1,15	D0110002PUR
4"	G 4"	AL	1,15	D0110002NBR