



## KOŃCÓWKA DO WĘŻY TYPU NAKRĘTKA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM ACME

System mocowania skorupowy do DIN 2817.  
Ciśnienie pracy do 25 bar, zawsze przy wykorzystaniu odpowiednich węży.  
Końcówka przeznaczona w szczególności do LPG, propnu, butanu,  
propylenu i butylenu oraz ich mieszanek  
Opisy znaczeń i wymiarów gwintów znajdują się  
w specjalnej tabeli informacyjnej gwintów.

**Standardowe wykonania materiałowe:** MS – mosiądz, nakrętka/ ST – stal węglowa galwanizowana lub cynkowana, tuleja do węża.

DN (mm)	Gwint	Materiał wykonania	Waga (kg)	Nr artykułu
13x5	1 3/4" ACME	ST/ MS	0,36	NAS01306GW15
19x6	1 3/4" ACME	ST/ MS	0,41	NAS01906GW15
25x6	1 3/4" ACME	ST/ MS	0,42	NAS02506GW15
32x6	1 3/4" ACME	ST/ MS	0,46	NAS03206GW15
32x6	2 1/4" ACME	ST/ MS	0,73	NAS03206GW16
38x6,5	2 1/4" ACME	ST/ MS	0,78	NAS03806GW16
50x8	3 1/4" ACME	ST/ MS	1,65	NAS05006GW17
75x8	3 1/4" ACME	ST/ MS	2,85	NAS07506GW17