



B1

ZŁĄCZE TYPU KAMLOC ŻEŃSKI Z PRZYŁĄCZEM TYPU GWINT ZEWNĘTRZNY R2999 Z USZCZELNIENIEM STOŻKOWYM



Złącze typu kamloc żeński z przyłączem typu gwint zewnętrzny R2999 z uszczelnieniem stożkowym. Ciśnienie pracy do 10 bar dla AL i do 16 bar dla MS i SS. Opisy znaczeń i wymiarów gwintów znajdują się w specjalnej tabeli informacyjnej gwintów. Tablice odporności chemicznej gum uszczelniających dostępne na zapytanie.

Standardowe wyk. mat. złącza: MS – mosiądz /SS – stal nierdzewna/ AL – aluminium/ PP - polipropylen.

Nietypowe wykonania materiałowe: E-CTFE – stal nierdzewna pokryta tworzywem E-CTFE.

Standardowe uszczelnienia złącz kamloc żeński: NBR – w AL, MS i PP/ CSM – w SS.

NBR - guma nitylowa, CSM - hypalon

Rozmiar	Gwint (BSPP)	Materiał wykonania	Waga (kg)	Nr artykułu
0.5"	0.5"	SS	0,13	B01015AD04
0.5"	0.5"	MS	0,14	B01015AD01
0.5"	0.5"	AL	0,06	B01015AD02
0.75"	0.75"	SS	0,23	B01020AE04
0.75"	0.75"	MS	0,23	B01020AE01
0.75"	0.75"	AL	0,11	B01020AE02
1"	1"	SS	0,35	B01025AF04
1"	1"	MS	0,37	B01025AF01
1"	1"	AL	0,21	B01025AF02
1"	1"	PP	0,12	B01025AF05
1.25"	1.25"	SS	0,6	B01032AG04
1.25"	1.25"	MS	0,62	B01032AG01
1.25"	1.25"	AL	0,34	B01032AG02
1.5"	1.5"	SS	0,67	B01040AH04
1.5"	1.5"	MS	0,65	B01040AH01
1.5"	1.5"	AL	0,31	B01040AH02
1.5"	1.5"	PP	0,23	B01040AH05
2"	2"	SS	0,9	B01050AA04
2"	2"	MS	0,93	B01050AA01

ZŁĄCZE TYPU KAMLOC ŻEŃSKI
 Z PRZYŁĄCZEM TYPU GWINT ZEWNĘTRZNY R2999
 Z USZCZELNIENIEM STOŻKOWYM

Rozmiar	Gwint (BSPP)	Materiał wykonania	Waga (kg)	Nr artykułu
2"	2"	AL	0,34	B01050AA02
2"	2"	PP	0,28	B01050AA05
2.5"	2.5"	SS	1,4	B01060AI04
2.5"	2.5"	MS	1,15	B01060AI01
2.5"	2.5"	AL	0,63	B01060AI02
3"	3"	SS	1,55	B01080AB04
3"	3"	MS	1,35	B01080AB01
3"	3"	AL	0,69	B01080AB02
4"	4"	SS	2,55	B01100AC04
4"	4"	MS	2,1	B01100AC01
4"	4"	AL	1	B01100AC02