



MS

MC

PVC

PSW

PISTOLET STOSOWANY DO MYCIA POSADZEK, INSTALACJI I INNYCH POWIERZCHNI W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH. W ZALEŻNOŚCI OD WYKONANIA MATERIAŁOWEGO RÓŻNA MAKSYMALNA TEMPERATURA PRZESYŁANEJ WODY, RÓŻNE MAKSYMALNE CIŚNIENIE PRACY ORAZ WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA ELEMENTÓW.

UCHWYT ORAZ OBUDOWA POKRYTE NIEBIESKĄ GUMĄ DLA ZWIĘKSZENIA PRZYCZEPNOŚCI Z DŁONIĄ OPERATORA ORAZ IZOLACJI OD TEMPERATURY METALU. PRZYŁĄCZE DO PRZEWODU ZASILAJĄCEGO TO GWINT WEWNĘTRZNY 0.5" BSPT (DIN2999). OPISY OZNACZEŃ I WYMIARÓW GWINTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W SPECJALNEJ TABELI INFORMACYJNEJ GWINTÓW.

Występuje w wykonaniu: MS – mosiądz/ MC – mosiądz chromowany/ PVC – tworzywo pvc z nylonem.
Ten typ pistoletu nie posiada dodatkowej osłony dłoni.

Materiał	Maks. temp. wody	Ciśnienie pracy	Typ i rozmiar przyłącza	Nr artykułu
MS	95	24	0.5" BSPT	ZWPSW001
MC	95	24	0.5" BSPT	ZWPSW002
PVC	50	12	0.5" BSPT	ZWPSW003