



TUBA WEWNĘTRZNA

olejoodporny kauczuk NBR,
gładki, czarny

WZMOCNIENIE

włókna syntetyczne

POWŁOKA ZEWNĘTRZNA

czarny, podłużnie karbowany kauczuk
NBR, odporny na oleje i ozon

ZASTOSOWANIE

Lekki wąż płaskozwijalny, stosowany przy pracach publicznych i w rolnictwie do transportu min. wody i podobnych płynów oraz skompresowanego powietrza.

ZALETY

łatwy w obsłudze i przechowywaniu, o niskiej wadze,
płaskozwijalny wąż;
wysoka odporność na rozciąganie oraz doskonałe
przyleganie gumy do materiału zewnętrznego;
odporność na oleje i chemikalia;
dobra elastyczność węża podczas pracy pod ciśnieniem;

OPIS TECHNICZNY

Zakres temperatury: od - 20°C do + 80°C

Właściwości elektryczne:

nie przewodzi prądu elektrycznego

OZNAKOWANIE

BRAK

KOLOR POWŁOKI

Czarny



Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Grubość ściany	Ciśnienie pracy	Wytrzymałość na rozciąganie	Min. ciśnienie rozrywające	Waga	Numer artykułu
mm	mm	mm	bar	kg	bar	kg/m	
19.0	24.0	2.5	20	600	60	0.15	AIRFLAT 19
25.0	32.0	3.5	20	750	60	0.21	AIRFLAT 25
38.0	45.0	3.5	20	1200	60	0.44	AIRFLAT 38
51.0	58.0	3.5	20	1500	60	0.65	AIRFLAT 51
76.0	84.0	4.0	15	2600	45	0.95	AIRFLAT 76
152.0	160.0	4.0	15	3800	45	2.10	AIRFLAT 152