



TTP

TAŚMA NISKOPROFILOWA

Taśma TPP jest taśmą niskoprofilową, zaprojektowaną z myślą o zastosowaniach wielofunkcyjnych.

Profil TPP można stosować do transportu zapakowanych materiałów lub materiałów transportowanych luzem na przenośnikach nachylonych pod kątem do 30° stopni. Na taśmach można również transportować materiały tłuste i gorące.

ZASTOSOWANIA:

Do transportu zapakowanych materiałów i materiałów transportowanych luzem.

KONSTRUKCJA RDZENIA:

Supertrwałe konstrukcje przekładek TPW wykonanych z poliestru i EP wykonanych z nylonu, o minimalnym stopniu wydłużenia i odporności na wilgoć.

DOSTĘPNA SZEROKOŚĆ TAŚM:

Taśmy dostępne są w szerokościach od 550 mm do 1200 mm.

TYPY OKŁADEK TAŚMY:

Dostępne z okładkami odpornymi na ścieranie, media agresywne, takie jak oleje i tłuszcze; trudnopalne/trudnozapalne.

TYPY KRAWĘDZI:

Wszystkie taśmy typu Multiprof mają trwałe, gumowe krawędzie.

| Typ taśmy | Grubość taśmy | Waga taśmy | Szerokość taśmy | Grubość okładek |
|-----------|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| | mm | kg/m | mm | mm |
| TTP 200/3 | 5.7 | 4.1 | 300 | 2 + 1 |
| TTP 200/3 | 5.7 | 4.7 | 400 | 2 + 1 |
| TTP 400/3 | 7.7 | 7.6 | 400 | 3 + 1.5 |
| TTP 500/4 | 10.3 | 12.5 | 400 | 4 + 2 |
| TTP 500/4 | 10.3 | 15.0 | 500 | 4 + 2 |